



Courtes instructions pour tendre le papier japonais Shoji

Papier standard

Il est important d'utiliser une colle soluble à l'eau, afin que lors de réparations éventuelles et d'échange, le papier puisse être enlevé facilement en utilisant une éponge humide pour le retirer).

- Le côté lisse du papier (côté visible) doit être vers l'extérieur
- Le fixer sur un côté (avec du ruban adhésif ou bien des pinces)
- Le dérouler
- Le mettre droit et bien plat
- Mettre de la colle sur tous les croisillons (éventuellement les humidifier légèrement avant d'y appliquer la colle)
- Travailler proprement, des restes de colle sur le papier peuvent provoquer des taches
- Coller le papier (en tirant légèrement), appliquer en allant de l'intérieur vers l'extérieur
- Enlever la fixation et traiter aussi cette partie
- Découper à l'aide d'un cutter les parties dépassants (la colle n'est pas complètement sèche)
- Laisser sécher
- Vaporiser l'arrière (en utilisant un vaporisateur en plastique, ne vaporiser pas trop humide, vaporiser d'un brouillard très fin)
- Laisser sécher
- Le papier va se tendre comme la peau d'un tambour
- Si il y a des bosses les faire disparaître en vaporisant encore une fois

Pour les codes articles **10.05. et 10.06.** il sera plus facile de faire tendre proprement le papier en le vaporisant avant légèrement.

Papier spécial

Les codes **articles 10.30. jusqu'à 10.39.** sont fixés avec du ruban adhésif double face et ne sont pas vaporisés, car ils ne se tendent plus après la pose ; l'aspect obtenu lors de la pose correspond à l'image donnée.

Il est possible sous toutes réserves de retendre les codes articles **10.35., 10.38. et 10.39.** en les humidifiant.

- Avant de traiter le papier adapter la température à peu près à celle de l'endroit où le papier va être posé.
Il est préférable de travailler dans une ambiance plutôt chaude que froide, sinon le papier se détend.
- Poser le ruban adhésif sur les croisillons
- Appliquer en pressant du centre vers l'extérieur
- Faites attention que le papier ne se déforme pas
-

Le papier n ° 10.29.

peut être fixé avec du ruban adhésif **ou** avec de la colle